NT 75/1 Tact Me Te H

Профессиональный пылесос влажной и сухой уборки NT 75/1 Tact Me Te H с прочным 75-литровым мусоросборником из нержавеющей стали и инновационной, запатентованной системой автоматической очистки фильтра - Tact пригоден для сбора вредной для здоровья пыли высокой степени опасности класса H, включая и асбестовую пыль. Версия Te позволяет подключать и работать с электроинструментом.

1 Селекторный переключатель шланга

- Диаметр подсоединенного шланга можно выбрать на панели управления.

2 Одобрен для сбора асбестовой пыли

- Только безопасные пылесосы, одобренные для сбора асбестовой пыли класса H (согласно стандарту TRGS 519) могут использоваться для сбора асбестовой пыли в Германии. Наши безопасные пылесосы класса H получили такое одобрение.

NT 75/1 Tact Me Te H, 1.667-294.0, 2019-04-24

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER

NT 75/1 Tact Me Te H

- Антистатическая система
- Автоматика включения / выключения для работы с электроинструментами
- Подходит для сбора асбеста

Технические характеристики

Номер для заказа		1.667-294.0
Штрих-код (EAN)		4039784727311
Расход воздуха	**л/с**	74
Разрежение	**мбар / кПа**	254 / 25,4
Объем мусоросборника	**л**	75
Макс. потребляемая мощность	**Вт**	1000
Номин. диаметр принадлежностей		35
Уровень звукового давления	**дБ**	67
Масса	**кг**	24,6
Габариты (длина x ширина x высота)	**мм**	640 × 540 × 925

Комплектация

Всасывающий шланг	**м**	2,5	**Система очистки фильтра**	Система очистки фильтра Tact
Фильтр-мешок		Бумажный	**Категория пыли**	H
Насадка для пола для влажной и сухой уборки	**мм**	360		
Щелевая насадка		■		
Муфта для присоединения электроинструментов		■		
Автоматика включения / выключения для работы с электроинструментами		■		
Антистатическая система		■		
Система фильтрации Eco		■		
Плоский складчатый фильтр		Стекловолокно		
Степень защиты		I		
Поворотный ролик с тормозом		■		

■ **Входит в комплект поставки.**

NT 75/1 Tact Me Te H, 1.667-294.0, 2019-04-24

NT 75/1 Tact Me Te H
1.667-294.0

KÄRCHER

1

2

3, 5

4


6

7

8

9

10

11

12

13

		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
HEPA-фильтр (катег. пыли H)									
Плоский складчатый HEPA-фильтр	1	6.904-364.0	1 шт.					Плоский складчатый HEPA-фильтр (категория пыли H) со стекловолоконными слоями повышает эффективность фильтрации опасной для здоровья пыли (в т. ч. канцерогенной).	■
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)									
Насадка для пола нейтр. DN35	2	6.906-384.0	1 шт.	НД 35		370 мм		Универсальная алюминиевая насадка (DN 35) рабочей шириной 370 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-064.0) и маслостойкими резиновыми (6.903-081.0) полосками. Только для аппаратов NT.	□
Щелевая насадка									
Щелевая насадка DN35	3	6.900-385.0	1 шт.	НД 35	210 мм			Пластмассовая щелевая насадка (DN 35) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 210 мм.	■
Щелевая насадка	4	6.900-922.0	1 шт.	НД 35	500 мм			Металлическая щелевая насадка (DN 35) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 370 мм.	□
Щелевая насадка DN35	5	6.906-240.0	1 шт.	НД 35	250 мм			Пластмассовая щелевая насадка (DN 35) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 250 мм.	□
Металлические удлинительные трубки									
Удлинительная трубка DN35	6	6.900-514.0	1 шт.	НД 35	0,5 м			Удлинительная трубка (DN 35, 0,5 м) из хромированного металла входит в стандартную комплектацию почти всех одномоторных профессиональных пылесосов влажной и сухой уборки.	■
Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)									
Всасывающий шланг, C 35, 2,5 м	7	6.906-275.0	1 шт.	35	2,5 м			2,5-метровый электропроводный всасывающий шланг без колена и соединительной муфты оснащен байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (C 35) для присоединения принадлежностей.	■
Всасывающий шланг, C 35, 4 м, электропроводный	8	6.906-500.0	1 шт.	35	4 м			4-метровый электропроводный всасывающий шланг без колена и соединительной муфты оснащен байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (C 35) для присоединения принадлежностей.	□
Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)									
Всасывающий шланг, в сборе, с защелкой, C-DN 35, электропроводный	9	4.440-653.0	1 шт.	НД 35	2,5 м			2,5-метровый электропроводный всасывающий шланг с коленом, байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (C 35) для присоединения принадлежностей. Без модуля.	■
Муфта для присоединения электроинструментов, под защелку (электропроводная)									
Муфта для присоединения инструментов C35	10	5.453-042.0	1 шт.	НД 35				Пластмассовая 3-ступенчатая соединительная муфта, подгоняемая под размер от DN 26 до DN 36. Для присоединения электроинструментов к предназначенным для профессиональных пылесосов всасывающим шлангам C 35 или C-DN 35. Специально для аппаратов NT.	■
Муфта для присоединения электроинструментов, C 35, электропроводная	11	5.453-048.0	1 шт.	НД 35				Внутр. Ø 25,4 мм, нар. Ø 34,6 мм / 38 мм, электропроводная. Только для аппаратов NT.	□
Адаптер для присоединения электроинструментов C 35	12	5.453-049.0	1 шт.	НД 35				Внутр. Ø 28,6 мм, нар. Ø 37,3 / 38,8 мм, электропроводная. Только для аппаратов NT.	□
Муфта для присоединения электроинструменто, C 35.	13	5.453-050.0	1 шт.	НД 35				Внутр. Ø 27 мм, нар. Ø 36,5 / 38,8 мм, электропроводная. Только для аппаратов NT.	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

NT 75/1 Tact Me Te H
1.667-294.0

14–15

16

17

18

19

20

21

22

23

24–25

26

27

28

		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Муфта для присоединения электроинструментов,C 35, с защелкой	14	5.453-051.0	1 шт.	НД 35				Внутр. Ø 32 мм, нар. Ø 39 мм, электропроводная. Только для аппаратов NT.	☐
Адаптер для присоединения электроинструмента, C 35, с защелкой	15	5.453-052.0	1 шт.	НД 35				Внутр. Ø 28 мм, нар. Ø 34 / 38,8 мм, электропроводная. Только для аппаратов NT.	☐
Комплект насадок									
Комплект насадок для пылесосов, 3 шт.	16	2.860-116.0	1 шт.	НД 35				Комплект насадок для любых пылесосов влажной и сухой уборки с принадлежностями DN 35 включает щелевую насадку, насадку для мягкой мебели и круглую кисть (3 предм.).	☐
Мембранный / матерчатый фильтр									
Мембранный полиэфирный фильтр	17	6.904-282.0	1 шт.					Мембранный фильтр (BIA-C) из полиэфирного иглопробивного материала допускает промывку при температуре до 40 °C. Снабжен заземляющими металлическими нитями. Подходит почти ко всем профессиональным двухмоторным аппаратам NT.	☐
Мембранный фильтр	18	6.904-212.0	1 шт.					Мембранный фильтр из полиэфирного иглопробивного материала допускает промывку при температуре до 40 °C и подходит ко всем версиям пылесосов NT 361 Eco – NT 611 Eco в качестве альтернативы фильтр-мешку.	☐
Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки									
Фильтр-мешки для влажной уборки	19	6.904-252.0	5 шт.					Испытаны по категории L, для обычной влажной и сухой уборки, прочные на разрыв.	☐
Колена из высококачественной стали									
Колено, из нержавеющей стали	20	6.903-141.0	1 шт.	НД 35				Из нержавеющей стали, изогнутое, DN 35.	☐
Насадка для автомобиля									
Насадка для автомобиля DN35	21	6.906-108.0	1 шт.	НД 35		90 мм		Плоская изогнутая насадка для уборки в автомобиле, пластмассовая, рабочая ширина 90 мм. Только для аппаратов NT.	☐
Резиновая насадка, скошенная под углом 45°									
Угловая резиновая насадка, 45°	22	6.902-104.0	1 шт.	НД 35	220 мм			Маслостойкая резиновая насадка (DN 35), скошенная под углом 45°, позволяет очищать станки. Только для аппаратов NT.	☐
Комбинированная насадка (для сухой уборки)									
Комбинированная насадка для сухой уборки	23	6.906-511.0	1 шт.	НД 35		270 мм		Пластмассовая переключаемая комбинированная насадка (272 мм). С подошвой из нержавеющей стали, нитеподъемником 6.905-417.0 и разъемом DN 35.	☐
Насадка для чистки труб									
Щетка для чистки труб 35/100	24	6.903-035.0	1 шт.	НД 35				Пластмассовая, для труб диаметром 100 мм.	☐
Щетка для чистки труб 35/200	25	6.903-036.0	1 шт.	НД 35				Пластмассовая, для труб диаметром 200 мм.	☐
Насадка-кисть									
Насадка-кисть DN35	26	6.903-862.0	1 шт.	НД 35		70 мм		Поворотная насадка-кисть (DN 35) с натуральной щетиной размерами 70x45 мм. Только для аппаратов CV и NT.	☐
Турбонасадка									
Турбонасадка для мягкой мебели	27	2.860-113.0	1 шт.	НД 32		160 мм		Пластмассовая турбонасадка для мягкой мебели (DN 35/32, 160 мм), снабженная сужающей муфтой.	☐
Турбонасадка для пола DN 35/32	28	2.860-114.0	1 шт.	НД 32		270 мм		Пластмассовая турбонасадка для пола (DN 35/32, 270 мм), снабженная сужающей муфтой.	☐

■ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.

NT 75/1 Tact Me Te H
1.667-294.0

29

30

31

32, 34

33

35

36

37

		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Ремонтный комплект									
Ремонтный комплект, C 35	29	2.639-682.0	1 шт.	НД 35				Ремонтный комплект (C 35) включает свинчиваемые соединительные муфты для шлангов (без байонетной соединительной муфты), используемых в профессиональных пылесосах NT с системой соединения с защелкой.	□
Соединительная муфта									
Соединительная муфта, DN 32/35, с внутренней резьбой	30	6.902-077.0	1 шт.	НД 32				Неэлектропроводная соединительная муфта с внутренней резьбой. Для соединения 2 всасывающих шлангов без соединительных элементов. Подходит для шлангов диаметром DN 32 или DN 35.	□
Соединительная муфта C-DN (защелка на конус), электропроводная									
Соединительная муфта C-DN 35	31	5.407-112.0	1 шт.	НД 35				Для соединения шланга C 35 с принадлежностями DN 35, электропроводная.	□
Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая									
Муфта резьбовая для электроинструментов, DN 35	32	5.453-026.0	1 шт.	НД 35				Внутр. Ø 28,6 мм, нар. Ø 37,3 / 38,8 мм.	□
Муфта DN 35 с резьбой для присоединения электроинструментов.	33	6.902-059.0	1 шт.	НД 35				Электропроводная резьбовая муфта для присоединения электроинструментов. Внутренний диаметр 32 мм. Наружный диаметр 39 мм.	□
Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая, DN 35	34	6.902-095.0	1 шт.	НД 35				Резьбовая 2-ступенчатая муфта для присоединения электроинструментов. Привинчивается к предназначенным для профессиональных пылесосов всасывающим шлангам DN 35. Внутренний диаметр 28 мм. Наружные диаметры: 34 мм и 38,8 мм. Специально для аппаратов NT.	□
Расширяющий адаптер (трубка -> насадка)									
Расширяющий адаптер	35	6.902-084.0	1 шт.	НД 35				Для перехода с DN 35 на DN 40. Пластмассовый расширяющий адаптер (неэлектропроводный). Специально для аппаратов NT.	□
Сужающий адаптер (трубка -> насадка)									
Сужающий адаптер DN 35 – DN 32	36	6.902-072.0	1 шт.	НД 35				Сужающий адаптер с внутренним соединительным конусом DN 32. Оптимальное решение для применения принадлежностей из программы для профессиональных пылесосов сухой уборки в комбинации с профессиональными пылесосами влажной и сухой уборки.	□
Комплект сужающих / расширяющих муфт									
Комплект сужающих / расширяющих муфт	37	2.860-117.0	1 шт.					DN 40/35, DN 35/32 (трубка –> насадка), пластмассовые.	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

NT 75/1 Tact Me Te H
1.667-294.0

1

		Номер для заказа	Длина	Цвет			Цена	Описание	
Другое									
Удлинительный кабель	1	6.647-022.0	20 м		1 шт.			Удлинительный кабель длиной 20 м, 3 x 1,5 мм². С защищенной от брызг воды штепсельной вилкой, приспособлениями для защиты от усилий растяжения и перегиба.	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.